

## KARTA GWARANCYJNA MASZTU ODGROMOWEGO Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ

### § 1.

1. ALUMAST S.A. (zwany dalej Gwarantem) udziela Klientowi gwarancji na maszt odgromowy z stalową podstawą lub z częścią wkopywaną w ziemię.

Termin gwarancji wynosi :

- a. 5 lat na maszt odgromowy z kompozytu i aluminiowy.
- b. na dostarczone akcesoria, które są towarami handlowymi gwarant udziela gwarancji producenta,

Termin gwarancji zaczyna biec od dnia odbioru masztu odgromowego.

### § 2.

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w wykonanym maszcie odgromowym, tzn.:

wady zmniejszające jego użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie lub w przypadku nie spełnienia przez maszt odgromowy właściwości zapewnionych przez Gwaranta.

### § 3.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wykonanym maszcie odgromowym na skutek działania siły wyższej (np: huraganu, powodzi, szkód górniczych) lub działania osób trzecich, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności (np: kradzież, dewastacja, użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi).

- Wystawianie produktów na działanie substancji żrących, np. poprzez smarowanie ich niewłaściwymi substancjami, poddanie działaniu nienaturalnych substancji znajdujących się w glebie.
- Uszkodzenia mechaniczne (w tym naruszanie powłok antykorozyjnych) będących efektem działania właściciela produktu, jego pracowników, osób trzecich, innych sił przyrody (np. roślinności, czy zwierząt).
- Ubytki w produktach wynikające z kradzieży, rabunku i dewastacji.
- Naturalny proces utleniania się i wypłukiwania powłok antykorozyjnych (np. powłoki cynku nakładanego ogniowo).

**UWAGA! Maszty, podobnie jak każde inne urządzenie, powinno się poddawać regularnej inspekcji, co trzy miesiące. Szczególnej kontroli poddawać miejsca, gdzie maszt łączy się z płytą nośną a śladów zmęczenia materiału należy szukać tuż nad spoiną. Kontrola ta nie dotyczy masztów wkopywanych.**

### § 4.

Gwarant jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili odbioru wykonanego masztu odgromowego.

### § 5.

Jeżeli w wykonanym maszcie odgromowym ujawnią się w terminie określonym w § 2 wady wymienione w § 3 Klient może żądać ich usunięcia (§ 8).

### § 6.

Prawo wyboru sposobu realizacji uprawnień Klienta z tytułu gwarancji przysługuje Gwarantowi.

### § 7.

1. Gwarant z tytułu sprzedaży konsumpcyjnej zobowiązany jest w terminie 14 dni na ustosunkowanie się do żądań Klienta. Po upływie tego terminu żądania klienta uważa się za uzasadnione.

2. Jeżeli ujawniona wada jest możliwa do usunięcia, Gwarant usunie wadę w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia stwierdzenia zasadności reklamacji a w przypadku sprzedaży konsumpcyjnej Gwarant dokona naprawy w odpowiednim dla Gwaranta czasie.

3. Gwarant poinformuje Klienta o terminie i sposobie usunięcia wady.

4. Klient ma obowiązek udostępnić obiekt Gwarantowi we wskazanym przez niego terminie i w sposób umożliwiający usunięcie wady.

5. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej przedłuża się o okres, w którym Gwarant z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł wykonać naprawy gwarancyjnej.

6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia trawników, chodników oraz innych pokryć, które ograniczają swobodny dostęp do słupów odgromowych w trakcie naprawy serwisowej.

§ 8.

Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeśli nie zawiadomi Gwaranta na piśmie o istnieniu wady niezwłocznie po jej ujawnieniu.

§ 9.

1. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie samodzielnego dokonywania napraw lub jakichkolwiek przeróbek masztu odgromowego, w szczególności używania akcesoria i osprzętu niezaakceptowanego przez Gwaranta.

§ 10.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

§ 11.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest ważna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga!

Ze względu na zmienne warunki eksploatacyjne (intensywne słońce, zapylenie, związki chemiczne w atmosferze, deszcz, wiatr i elektrostatyka materiałów oraz rosznienie), maszty kompozytowe z upływem czasu tracą blask i świeżość kolorów. Aby temu zapobiec niezbędna jest regularna, okresowa konserwacja powierzchni środkami jak przy samochodzie.

Powierzchnie anodowane masztów aluminiowych okresowo myć środkiem „CIF” a po splukaniu wodą i wytarciu na sucho, natrzeć delikatnie nasyconą olejem szmatką ( do stanu robiącego wrażenie suchej powierzchni), parafiną.

Wersja 09. 2016r.